

CONSEILS D'ENTRETIEN POUR LES PRODUITS SUIVANTS :

- Taralay Premium Compact: Brazilia, Costa Rica, Forum, Fusion, Indiana, Metallica,
- Taralay Premium Comfort: Brazilia, Costa Rica, Forum, Fusion, Indiana, Metallica
- Taralay Impression Compact: Papyrus, Urban, Interior Concept 1.0, Organic
- Taralay Impression Comfort: Uni, Papyrus, Diversion, Urban, Renzo, Chromatics, Interior Concept 1.0, Organic, Oxygen
- Saga²
- Taralay Initial

GENERALITES

Les produits susmentionnés ont reçu un traitement de surface ProtecSol®. ProtecSol® est un traitement de surface au polyuréthane durci par des rayons UV et offre les avantages suivants:

- ProtecSol® protège le revêtement de sol pendant toute sa durée de vie.
- ProtecSol® facilite l'entretien.
- Aucun polymère ou aucune autre couche de protection n'est nécessaire.

Une zone de collecte de saleté efficace dans l'entrée prévient la dispersion de la saleté et contribue de manière considérable à une économie des coûts d'entretien et à la durée de vie du revêtement de sol en PVC.

NETTOYAGE APRES LES TRAVAUX DE POSE ET DE CONSTRUCTION

- Enlever les résidus de matériaux et la poussière.
- Balayer ou passer l'aspirateur en fonction du degré de saleté.
- Laver à l'eau avec un balai Faubert avec un détergent neutre.
- Laver avec une machine monodisque (160 tours) ou une autolaveuse (brosse en nylon) avec un détergent neutre.

TRAITEMENT AVANT MISE EN SERVICE

Grâce à ProtecSol® l'application d'une couche d'entretien, comme par exemple un lavant cirant ou un polymère, est fortement déconseillée. Si une brillance plus prononcée est souhaitée elle peut être obtenue par l'application d'une couche de polymère.

ENTRETIEN QUOTIDIEN :

- Éliminez régulièrement les saletés non incrustées et la poussière au moyen d'un aspirateur ou d'un balayage.
- Pour éliminer la saleté incrustée, un lavage à l'eau avec un détergent neutre sans accumulation résiduelle est conseillé.

ENTRETIEN PERIODIQUE

- Si le sol est très sale, le nettoyer à fond avec un détergent alcalin (pH max. 11). Laver à fond soit avec une machine monodisque (160 tours) soit avec une autolaveuse munie d'une brosse en nylon.
- Rincer à l'eau propre. Ainsi toute la saleté est éliminée et l'entretien consécutif peut être effectué avec un détergent neutre.

CONSEILS PARTICULIERS

- Afin d'éviter des réactions indésirables nous vous conseillons d'utiliser les produits de nettoyage d'un seul fabricant.
- Toujours suivre strictement les recommandations du fabricant et des fournisseurs des produits de nettoyage.
- En général l'application d'une couche de polymère modifie la valeur antidérapante du revêtement de sol.
- Afin de limiter autant que possible l'impact sur l'environnement nous vous conseillons de n'utiliser que la quantité d'eau et de produit d'entretien réellement nécessaire !
- Tous les pieds et/ou roulettes des objets de l'aménagement doivent être convenablement protégés. Il est préférable à cet effet d'utiliser des protections en matière synthétique ou en polyuréthane. L'utilisation de pastilles/protections en feutre est déconseillée.
- Le caoutchouc noir peut à la longue causer des décolorations irréversibles dans les revêtements de sol en PVC. Comme par exemple : les pneus d'auto, les roulettes en caoutchouc de l'appareillage mobile, de conteneurs etc. Ceci peut être évité par l'utilisation de roulettes et/ou de pieds en matériau synthétique ou en polyuréthane. Des produits colorés à base de dissolvants, comme les bitumes, le goudron, les huiles, graisses etc. introduits via les semelles des souliers peuvent également causer des décolorations. (Ces décolorations ne nuisent nullement à la qualité de nos produits mais causent uniquement une altération visuelle.)

PRODUITS D'ENTRETIEN

Ci-apres vous trouverez une liste des fabricants conseillés par Gerflor et de leurs produits. Ce tableau est élaboré sur base de l'information en notre possession et communiquée par le fabricant. Pour des conseils plus détaillés contactez le fabricant de votre choix. Celui-ci assume la responsabilité pour le conseil final d'utilisation.

FABRICANT	NETTOYANT Neutre	NETTOYANT Lustrant	DECAPANT
<i>Alpheios</i>	Wetrok Resal Wetrok Bluenet Wetrok Retocid	Wetrok Revalin 2000	Wetrok Exal Wetrok Remat
<i>Duofort</i>	Dr Schutz: CC Alkoholreiniger G Sol sportive: CC Elatex	Dr Schutz: CC Fußbodenpflege R 1000 spezial	Dr Schutz: CC Profigrund-reiniger CC Grundreiniger R
<i>Henkel</i>	Neomat Star plus Imi top/forte Gloss express Sol sportive : Neonmat BMR	Idan brillant plus Indur brillant plus Neomat C	Neomat 1 Bendurool Forte
<i>Johnson Diversey</i>	Jonec Asset Taski Exact 300 Sol Sportive : Taski Alconet	Jontec J 501 Jontec Extra	Jontec Strip Off Jontec No 1Taski R 20 strip Taski Uni Forte