

CONSEILS D'ENTRETIEN POUR LES PRODUITS SUIVANTS :

- Mipolam Elegance 290
- Mipolam Cosmo
- Mipolam Accord 300
- Mipolam Flair 490
- Mipolam Esprit 500

GENERALITES

Les produits susmentionnés ont reçu un traitement de surface PUR Protect®. PUR Protect® est un traitement de surface en polyuréthane pur, photoréticulé à l'UV intégré dans la masse et offre les avantages suivants :

- Facilite l'entretien du revêtement de sol.
- Offre une excellente résistance aux produits chimiques et à l'alcool.
- Pas de polymérisation nécessaire .
- Surface ultra lisse pour éviter l'incrustation des saletés
- Réduit fortement l'usage d'eau , et un éco- bilan très positive

Une zone de collecte de saleté efficace dans l'entrée prévient la dispersion de la saleté et contribue de manière considérable à une économie des coûts d'entretien et à la durée de vie du revêtement de sol en PVC.

NETTOYAGE APRES LES TRAVAUX DE POSE ET DE CONSTRUCTION

- Enlever les résidus de matériaux et la poussière.
- Balayer ou passer l'aspirateur en fonction du degré de saleté.
- Laver à l'eau avec un détergent neutre pH 7 avec un balai Faubert ou avec une machine monodisque (160 tours) ou une autolaveuse.
- Un détergent puissant (jusqu'à 9 pH max.) peut être utilisé si le sol est particulièrement sale.
- Des petites rayures résultant de la phase de construction peuvent éventuellement être réduites par lustrage avec une machine à 400-600 tours munie d'un disque de lustrage blanc ou rouge.

TRAITEMENT AVANT MISE EN SERVICE

Grâce au traitement de surface PUR Protect® l'application directe d'une couche d'entretien, comme par exemple un nettoyant cirant ou un polymère, n'est pas nécessaire. La durée de vie du traitement de surface PUR Protect® dépend fortement de l'intensité d'utilisation, de la méthode et de la régularité de l'entretien. Si une brillance plus prononcée est souhaitée un produit lustrant est recommandé.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Eliminez régulièrement les saletés non incrustées et la poussière au moyen d'un aspirateur ou d'un balayage.
- Pour éliminer la saleté incrustée, un lavage à l'eau avec un détergent neutre pH 7 s'impose.
- Un entretien optimal des revêtements des sols est réalisé par un nettoyage régulier avec une autolaveuse ou machine monodisque (environ 160 tours) en combinaison avec un disque de nettoyage standard. Utilisez à cette fin un détergent pour sols neutre peu moussant.
- Lustrer le sol à sec avec une machine 400-600 tours munie d'un disque de lustrage blanc ou rouge lui donne une apparence plus esthétique.

ENTRETIEN PERIODIQUE

- Si le sol est très sale, le nettoyer à fond avec un détergent pour sols périodique (pH max. 9).
- Laver le sol soit avec une machine monodisque (160 tours) soit avec une autolaveuse munie d'un disque de nettoyage standard.
- Si le nettoyage d'entretien ne donne plus le résultat souhaité PUR Protect peut subir un nettoyage approfondi. Utilisez à cette fin une machine monodisque à nombre de tours réduits (< 160tm) en combinaison avec un disque rouge et un nettoyant Ph 11.
- Ensuite neutraliser le revêtement de sol en le rinçant abondamment à l'eau propre. Ensuite nettoyez avec produit nettoyant neutre ou lustrant.

CONSEILS PARTICULIERS

- Afin d'éviter des réactions indésirables nous vous conseillons d'utiliser les produits de nettoyage d'un seul fabricant.
- Toujours suivre strictement les recommandations du fabricant et des fournisseurs des produits de nettoyage.
- En général l'application d'une couche de polymère modifie la valeur antidérapante du revêtement de sol.
- Afin de limiter autant que possible l'impact sur l'environnement nous vous conseillons de n'utiliser que la quantité d'eau et de produit d'entretien réellement nécessaire !
- Tous les pieds et/ou roulettes des objets de l'aménagement doivent être convenablement protégés. Il est préférable à cet effet d'utiliser des protections en matière synthétique ou en polyuréthane. L'utilisation de pastilles/protections en feutre est déconseillée.
- Le caoutchouc noir peut à la longue causer des décolorations irréversibles dans les revêtements de sol en PVC. Comme par exemple : les pneus d'auto, les roulettes en caoutchouc de l'appareillage mobile, de conteneurs etc. Ceci peut être évité par l'utilisation de roulettes et/ou de pieds en matériau synthétique ou en polyuréthane. Des produits colorés à base de dissolvants, comme les bitumes, le goudron, les huiles, graisses etc. introduits via les semelles des souliers peuvent également causer des décolorations. (Ces décolorations ne nuisent nullement à la qualité de nos produits mais causent uniquement une altération visuelle.)

FABRICANT	NETTOYANT Neutre	NETTOYANT Lustrant	DECAPANT
<i>Alpheios</i>	Wetrok Resal Wetrok Bluenet Wetrok Retocid	Wetrok Revalin 2000	Wetrok Exal Wetrok Remat
<i>Duofort</i>	Dr Schutz: CC Alkoholreiniger G Sol sportive: CC Elatex	Dr Schutz: CC Fußbodenpflege R 1000 spezial	Dr Schutz: CC Profigrund-reiniger CC Grundreiniger R
<i>Henkel</i>	Neomat Star plus Imi top/forte Gloss express Sol sportive : Neonmat BMR	Idan brillant plus Indur brillant plus Neomat C	Neomat 1 Bendurool Forte
<i>Johnson Diversey</i>	Jonec Asset Taski Exact 300 Sol Sportive : Taski Alconet	Jontec J 501 Jontec Extra	Jontec Strip Off Jontec No 1Taski R 20 strip Taski Uni Forte