



Consignes d'entretien

Revêtement avec traitement de surface Evercare™

METHODE D'ENTRETIEN DES PRODUITS SUIVANTS :

- Mipolam Symbioz
- Mipolam Cosmo
- Mipolam Accord
- Mipolam Esprit

Remarque : dans le cas des gammes de produits Cosmo, Accord et Esprit, il importe de déterminer si ceux-ci sont pourvus du nouveau traitement de surface Evercare™. Le traitement de surface a été appliqué progressivement sur ces gammes de produits depuis le mois d'août 2011. Les instructions ci-après s'appliquent exclusivement aux gammes de produits qui ont bénéficié du traitement de surface Evercare™.

1. GENERALITES

Les produits ci-dessus sont pourvus du traitement de surface breveté Evercare™. Evercare est un traitement au polyuréthane à microstructure, un revêtement croisé polymérisé qui fait appel à la technologie laser. De ce fait, l'application d'une couche protectrice pour toute la durée de vie du revêtement de sol devient superflue .

Evercare™ offre les avantages suivants :

- Protection du revêtement de sol pendant toute sa durée de vie
- Pas besoin d'appliquer une nouvelle couche de protection pendant la durée de vie du revêtement
- Réduction considérable des coûts lors du nettoyage et de l'entretien
- Simplicité d'entretien
- Résistance aux produits de désinfection des mains alcoolisés et incolores
- Résistance remarquable aux agents chimiques
- Pas d'attente causée par un traitement initial de consolidation
- Plus respectueux de l'environnement par une consommation moindre d'eau et de produits de nettoyage chimiques

Des paillasons et des tapis de passage textiles peuvent être utilisés afin de récolter les saletés au niveau de l'entrée. Ils permettent de protéger le revêtement de sol contre les fines particules et contribue considérablement à la réduction des coûts d'entretien et à la durée de vie du revêtement de sol vinyle.

2. NETTOYAGE APRES LA POSE DU REVETEMENT DE SOL ET LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

- Éliminer les résidus de matériaux et la poussière.
- Ramasser ou aspirer la poussière en fonction de la quantité.
- Nettoyage humide avec un produit de nettoyage neutre et une serpillière ou chiffon microfibre
- Nettoyage à la machine mono-brosse (160 tours) ou avec une auto-laveuse, en utilisant un détergent neutre et au maximum un disque rouge.



Consignes d'entretien

Revêtement avec traitement de surface Evercare™

Note : si d'autres travaux ont encore lieu après la pose du sol, les deux activités suivantes doivent être exécutées :

- Éliminer les résidus de matériaux et la poussière.
- Recouvrir le sol avec un matériau de protection.

3. ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Éliminer tous les jours la poussière et la saleté non adhérentes par aspiration ou balayage.
- Pour l'élimination de la saleté adhérente, il est recommandé d'utiliser un détergent neutre qui ne génère pas de résidus.

4. ENTRETIEN PERIODIQUE

Au cas où un nettoyage d'entretien régulier n'aboutirait plus au résultat escompté, il y a lieu d'effectuer un nettoyage à la machine avec un détergent neutre ou un détergent alcalin (valeur du pH maximum 9). Utiliser au maximum un disque rouge.

Les traces de passage peuvent être éliminées par pulvérisation d'un détergent alcalin puis avec la technique de vaporisation-nettoyage et par un lustrage régulier avec une lustreuse (400-600 tours par minute ; disque blanc ou rouge). Ceci préserve l'aspect et la valeur du revêtement de sol et rend superflue l'application d'une couche de protection supplémentaire pendant toute la durée d'utilisation du revêtement de sol.

5. PARTICULARITES ET MESURES DE PRECAUTION

- En règle générale, l'application d'une couche polymère affecte les propriétés antidérapantes du revêtement de sol.
- L'utilisation de savon mou peut provoquer un jaunissement irréversible de la surface du revêtement de sol.
- Des produits de désinfection de surface peuvent provoquer des altérations de couleur de la surface du revêtement de sol, en fonction de leur composition chimique. Vous obtiendrez des compléments d'information auprès du fabricant.
- Nous vous recommandons d'utiliser uniquement la quantité d'eau et de produit de nettoyage strictement nécessaire, pour éviter tout rejet inutile dans l'environnement.
- Des produits de désinfection des plaies et de la peau contenant des substances colorantes telles que l'iode, la Chlorhexidine et autres peuvent provoquer des taches sur les revêtements de sol élastiques.
- Des produits colorés à base de solvants tels que du bitume, du goudron, des huiles, des graisses etc., qui seraient introduits via des semelles de chaussures sont également susceptibles de provoquer des altérations de couleur. Ces altérations n'affectent pas la qualité de nos produits, mais sont dérangeantes sur le plan visuel.
- Des agents anti-durcissement dans certaines sortes de caoutchouc provoquent des altérations brunâtres de la couleur (phénomène de migration). Utilisez des caoutchoucs de couleur claire, non colorants, du PVC ou du polyéthylène.



Consignes d'entretien

Revêtement avec traitement de surface Evercare™

- Certains colorants (notamment des teintures de cheveux), des cuves métalliques rouillées et des pots en terre cuite peuvent également provoquer des taches indélébiles.
- Utilisez uniquement des roulettes de meubles et de chaises qui correspondent à la norme DIN EN 12529, type W : il s'agit de roulettes pivotantes doubles.
- Équipez les pieds étroits des meubles de patins en matière synthétique à nettoyer régulièrement et, le cas échéant, à remplacer en temps voulu. Il est important que le sol en dessous des patins soit propre pour éviter l'apparition de griffes sur le revêtement de sol.
- Des consignes de nettoyage qui ne serait pas adaptées au revêtement de sol sont susceptibles de provoquer un encrassement qui peut aboutir à des problèmes d'hygiène et des risques de chute. Ceci porte en outre préjudice à l'aspect et au maintien de la valeur du revêtement de sol. Le nettoyage et la maintenance doivent être effectués selon les normes agréées pour l'entretien de bâtiments. Il faut pour ce faire utiliser et tenir compte des possibilités de la technique moderne.
- Un nettoyage supplémentaire est parfois nécessaire en cas de revêtement de sol de couleur claire ou uniforme.

6. PRODUITS D'ENTRETIEN

- Pour éviter toute réaction indésirable, nous vous conseillons d'utiliser des produits d'entretien provenant d'un seul et même fabricant.
- Veuillez suivre rigoureusement les recommandations des fabricants et fournisseurs de produits de nettoyage.

7. CONTACT

Gerflor Benelux BV
Postbus 2107
5605 JC Eindhoven
Nederland
T: +32(0) 3 766 42 82
F: +33(0) 3 766 29 14
I : www.gerflor.be
E: gerflorbe@gerflor.com